



Co-funded by the European Union



Better Migration Management
Horn of Africa



I. ANNEXE 1: List of IT Office for the National Migration Coordination Office

Items	Technical details	Quantity
PC Portable	Écran 15,6" FHD LED Processeur 11e génération Core I5/Ryzen 5 (disque dur non acceptable) Mémoire 8GB intégrée ou plus SSD de 512 Go minimum Clavier anglais Caméra FHD et micro ou supérieure Batterie min 3Cell, 45Wh Résolution de l'écran Min 1920X1080 Connecteur : 2XUSB 3.1 (1x fonction de charge usb toujours active) 1x USB type-C gen1 ; 1x thunderbolt V2/V3 en option ; 1x adaptateur HDMI vers VGA en option ; 1x lecteur de carte SD 4in1 ; 1xHDMI 1x adaptateur USB-C vers DP en option ; 1x RJ45 pour LAN (intégré) ou adaptateur USB-c vers port LAN ; 1x port combo audio, adaptateur audio in/1x Audio out en option ; 1x connecteur d'ancrage USB-c	4
imprimante-Scanner-Copieurs ALL-IN-ONE ;	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option Jusqu'à 20 ppm Capacité papier maximale de 2 000 feuilles Écran tactile intuitif Mémoire standard 1GB RAM+ 768MB RAM Efficacité énergétique Compatibilité UniFLOW et e-Maintenance Type Laser Jet Mono Connectivité USB et Ethernet Résolution minimale 600 x 600 dpi (copie) Impression réseau standard à 1200 x 600dpi) Imprimante N/B Recto-verso : Recto-verso automatique standard Modèle de référence : Canon IR 2530i	2
Système de vidéoconférence	Full HD 1080p 30fps ;H.264 UVC 1.5 avec Scalable Video Coding (SVC) ;Autofocus 5 prérglages de caméra ;Contrôle listant (PTZ) du produit ConferenceCam (avec les services pris en charge) ;Fente de sécurité Kensington Indicateur LED de coupure/rétablissement du son vidéo ;Filetage de trépied standard Microphones intégrés 9 Caméra, haut-parleur et contrôle d'appel ;5 prérglages de caméra ;Connexion au haut-parleur IR Portée de 8,5 m ;Pile CR2032 (inuse) ; Portée de l'appel : 6 m (19,69 pi) Portée avec les micros d'extension : 8,5 m (27,89 ft) ;Quatre microphones omnidirectionnels à formation de faisceau ; le hub central connecte et alimente tous les composants ;Adhésif de montage sous la table	1

Implemented by





Co-funded by the European Union



Better Migration Management
Horn of Africa



	<p>inclus ; un câble vers la caméra : Un câble vers la caméra : 5 m (16,4 ft) ;Un câble vers le haut-parleur : 5 m (16,4 ft) ; Câbles d'extension disponibles : 32,81 et 49,22 pieds (10 et 15 m) ;Un câble USB pour la connexion au PC/Mac : 2 m (6,5 ft) ; adaptateur d'alimentation CA avec fiches régionales ; support à double usage pour montage mural ou sur table ; connectivité USB prête à l'emploi ;certifié pour Skype Entreprise et prêt pour Teams ;certifié fuze® ;Microsoft Cortana ;Cisco Jabber® Compatible avec BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo et d'autres applications de visioconférence, d'enregistrement et de diffusion prenant en charge les caméras USB ; compatibilitéWindows® 7, 8.1 ou 10 macOS 10.10 ou version ultérieure</p> <p>Modèle de référence : Logitech Grouphttps://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/conference-cameras/group-conferencecam.html</p>	
Serveur de donnee	<p>Server Gen10 intel Xeon E-2224/ P06781-425/16GB ML30 Gen10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB DDR 2666MHz UDIMM 4x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor Smart Array S100i No Optical 350W 2*1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD Ecran plat P19b 18.5" WXGA (1366x768) with HDMI</p> <p>Window server 2019 STD 16 core license</p> <p>Reference Model :HPE ProLiant SERVER ML30 G10 Tower -E-22224</p>	1
Armoire serveur RACK	Front glass door & rear metal door with fan, 1 shelf	1
Système UPS	<p>UPS type: In-line interactive UPS Power output: 900 Watts / 1500VA 4 sockets, type IEC 320 C13 Maintenance-free sealed lead-acid battery with suspended electrolyte Replaceable battery Indicateurs LED pour le fonctionnement, le mode batterie, la batterie à remplacer et la surcharge Alarme sonore (mode batterie, surcharge, etc.) Récupération facile de la surtension : pas besoin de remplacer un fusible Type de forme d'onde : onde sinusoïdale approximative Puissance de charge de la batterie (Watts) 73 Taux d'énergie de surintensité 160 J Méthode d'installation : Non montable en rack</p>	1

Implemented by





Co-funded by the European Union



Modèle de référence : APC Smart UPS 1500G-FR		
Licence Window 10	Windows 10 licence scellée séparée ; professionnel ; 64 bits ; français ; licence unique ; authentique	4
Licence Office 365	Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook Mail, and Outlook Calendar)	4

Implemented by

